TECHNIKCOOL HC-12A

TECHNIKCOOL HC-12A est un réfrigérant 100% naturel, utilisation tous circuit, efficacité 110%, le réfrigérant naturel est constitué de molécule supérieure on utilise 3 fois moins de réfrigérant pour remplir le circuit exemple un circuit de 450 grammes en R134A on utilisera que 150 grammes de HC-12A pour un rendement supérieur.

Le TECHNIKCOOL HC-12A est le meilleur des réfrigérant naturel présent sur le marché, non polluant il ne nécessite pas d'avoir un agrément pour le manipuler.

TechniKCool® HC-12A est le réfrigérant le plus innovant du marché parce qu'il apporte une qualité de refroidissement supérieure , sécuritaire et écologique le réfrigérant HC-2A est un réfrigérant d'hydrocarbone plébiscité par GREENPEACE supporter de la technologie des hydrocarbones.
TechniKCool® HC-12A est la réponse idéale pour l'automobile en remplacement du R12, du R134A, et le R1234YF, il est compatible aux huiles minérales et synthétiques incluant PAG et ESTER, pas de conversion, plus de 50 millions de véhicules utilisent un réfrigérant similaire dans le monde depuis 10 ans.
TechniKCool® HC-12A est non toxique, non corrosif, organique 100 % naturel, sans effet de serre ni effet sur la couche d'ozone, par sa densité il requiert un poids de charge inférieur à 60% à la charge original, efficacité supérieur à 35% au R134a, les molécules sont plus grosses que le fluide initial (x 2,6 / R134a), réduisant ainsi les micro-fuites.

TechniKCool® HC-12A ne nécessite pas d'agrément pour être acheté, ou pour être installé dans un circuit vide de CFC,HFC ou HCFC, important toute intervention sur un circuit contenant encore du fluor : CFC,HFC ou HCFC l'intervenant est tenu de respecter les lois en vigueur (Décret du 4 Juillet 2009).
Stock disponible en France réassort bonbonne sous 48h/72h pas de rupture de stock,
Disponible en bonbonne de 4.5 kg (25 charges complètes ou + de 75 compléments de charge circuit)
TechniKCool HC-12A contient un fluorescent pour la recherche de fuite.

L'utilisation du réfrigérant TechniKCool HC-12A n'interfère pas sur la garantie du véhicule, le réfrigérant n'est pas opposable par le constructeur, TechniKCool HC-12A est utilisable dans tous les circuits de climatisation de tous véhicules y compris véhicule hybride sans modification ou transformation du circuit c 'est un réfrigérant équivalent comme tous les fluides présents dans le véhicule (huile refroidissement frein etc..)

TechniKCool Europe
TechniKCool – WWW.TECHNIKCOOL.COM DIRECT CLIM AUTO – WWW.DIRECTCLIMAUTO.COM
Logistique 1 rue des Pinsons 25210 Le RUSSEY TEL 0033 367671254 FAX 0033367671255
EMAIL : technikcoolfullgaz@gmail.com SIRET 85013707600012 CODE NAF 4532Z

Avantages

Substituant en vente libre du R134A ou R1234yf (et R12)

- **Effet réfrigérant volumétrique similaire avec des molécules 3 fois plus grosses**
- **Densité : 3 fois plus léger : Moins volatile : Les micro fuites se vident 3 fois plus lentement**
- **Peut être utilisé dans un compresseur R134A ou R1234yf (et R12)**
- **Compatible avec tous lubrifiants (huiles minérales et synthétique, PAG et POE)**
-

Application et utilisation

Idéal pour une utilisation dans les climatisations automobiles où le R134A et maintenant le R1234yf sont utilisés majoritairement.

Sécurité

Les réfrigérants à base d'hydrocarbures sont inflammables (idem pour r12, r134a, r1234yf)et doivent être manipulés de manière sûre et responsable par des techniciens et des mécaniciens qualifiés, formés et / ou expérimentés. Les réglementations ou normes doivent toujours être respectées.

Les réfrigérants les plus couramment utilisés, lorsqu'ils sont mélangés à de la vapeur d'huile et de l'air, peuvent être inflammables. En termes simples, le frigorigène à base d'hydrocarbures est sans danger pour la réfrigération et la climatisation. Cependant, comme l'essence, les solvants et d'autres produits volatils couramment utilisés, les hydrocarbures sont des agents inflammables et ne doivent donc pas être rejetés en présence d'une source d'inflammation.

Composition du produit

- **Réfrigérant à base d'hydrocarbures de haute pureté**
- **Mélange de précision propane / isobutane**

Effet sur les systèmes

- **Les pressions inférieures réduisent la charge sur le compresseur donc l'usure et la consommation énergétique = performance et longévité**
- **Aucune mise à niveau ou modification de l'équipement original n'est requise.**
- **Aucune modification des procédures d'intervention**

TechniKCool Europe

TechniKCool – WWW.TECHNIKCOOL.COM DIRECT CLIM AUTO – WWW.DIRECTCLIMAUTO.COM

Logistique 1 rue des Pinsons 25210 Le RUSSEY TEL 0033 367671254 FAX 0033367671255

EMAIL : technikcoolfullgaz@gmail.com SIRET 85013707600012 CODE NAF 4532Z